

TECHNICKÝ LIST

DUDITERM PU 130-1

Polyurethanové tavné lepidlo pro lepení nábytkových hran.

Charakteristika

- Vysoká přilnavost lepidla
- Šetrné k životnímu prostředí
- Pokroková aplikace

PUR tavné lepidlo pro lepení nábytkových hran z různých materiálů. Vysoká odolnost proti vlhku a vysokým teplotám.

Technická data

- Základní báze		PUR
- Hustota		cca 1,3 g/cm ³
- viskozita Brookfield (ASTM D3236) mPa.s		cca 60.000
- bod měknutí °C		cca 70

Podmínky k použití

- vlhkost materiálu	%	> 15
- doporučená teplota při nanášení	°C	140 – 160
- rychlost posuvu	m/min.	10 - 60

Užitečné rady

DUDITERM PU 130-1 se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a teplotou z okolního prostředí. Proto je dodáváno v uzavřeném balení, které zamezuje přístupu vlhkosti. Skladování musí být v suchém prostředí.

Barva

Natur, mléčná bílá (05)

BALENÍ

2,2 kg (patrona), 22kg, 200 kg

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení na suchém a chladném místě.

BEZPEČNOST

Při použití musí být zajištěno dostatečné odsávání par. Pro další informace s nakládáním a přepravou lepidla naleznete v Bezpečnostním listu.

POZNÁMKA

Obsah technického listu vystihuje obecné vlastnosti a není předmětem žádné záruky. Z toho důvodu slouží výše uvedené informace k přizpůsobení použitých materiálů konkrétním podmínkám prostředí.

Revize n°4

Vydáno Červen 2019

DURANTE & VIVAN S.p.A.

33080 – Chirano di Prata (PN) via G. Garibaldi 23 – tel.: 00390434626465 fax 00390434622055